

協和
カタログ

2017
Vol.3

<http://www.harmonet.co.jp>

KYOWA
PACKAGE

協和ハーモネット株式会社

UL電線

耐熱電線

ビニル
絶縁電線

リボン
コード

ロボット
ケーブル

シールド
電線

通信線

同軸
ケーブル

裸線

FAシールド用
LAN製品

シールド
対策製品

チューブ・
その他

テープ類・
工具

巻線

参考資料

Index.			2017 Vol.3 http://www.harmonet.co.jp		
協和 カタログ					
UL電線	UL1007 / UL耐熱ビニル絶縁電線	3	同軸ケーブル	0.8D-HQ・SUPER / D形(50Ω)細径同軸ケーブル	11
	UL1015 / UL耐熱ビニル絶縁電線	4		1.5C-QEV-CW / C形(75Ω)細径同軸ケーブル	12
	UL1429 / UL耐熱架橋ビニル絶縁電線	4		1.5D-QEV / D形(50Ω)細径同軸ケーブル	12
	UL3265 / UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線	5			
	UL3417 / UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線	5			
	UL1571 / UL耐熱架橋ビニル絶縁電線	5			
	UL2468 / 耐熱2心平行線	5			
耐熱電線	FEP / ふっ素樹脂電線	6	裸線	TBC / すずめっき平編銅線	12
	ETFE / ラッピングワイヤ	6		TCW / すずめっき軟銅線	12
	PTFE / ジュンフロン極細電線	6			
	KQE / 架橋ポリエチレン電線	6			
	H-PVC / 耐熱通信機器用ビニル電線	7			
ビニル 絶縁電線	VFF / ビニル平形コード	7	FAシールド用 LAN製品	FA用シールドLANケーブル	13
	VFF / スピーカーコード	7		両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル	13
	VSF / 単心ビニルコード	7		カテゴリ-6A対応 シールドジョイントアダプタ	13
	VVF / 600Vビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル	8		cat5e対応 シールドジョイントアダプタ	13
				ADPS-5ES専用 シャッター付きアダプタ	13
リボンコード	KFC / 細径並列線	8	シールド 対策製品	STP用モジュラープラグ単線用	13
	RKV / リボンコード	8		HLA-T-ST / LANケーブル用ストリッパー	13
ロボット ケーブル	KRTF / スリムロボットケーブル / ふっ素樹脂絶縁	9		RJ-45 / RJ-48 かしめ工具PRO	13
	KRT / スリムロボットケーブル / 架橋ポリエチレン絶縁	9		LANケーブル用テスター ミニ	13
	KRT-SW / シールドスリムロボットケーブル	9			
	UL1095 / ULロボットコード	10			
シールド電線	KPPV-SW / 細径シールド線	11	チューブ・ その他	KNZ-NS03S / ノイズ吸収シート	14
	MVV-S-S / マイクロホン用ビニルコード	11		KNZ-ST / シールド布テープ	14
通信線	TIV-F / 通信用屋内ビニル平形電線	11		KNZ-FS / フラットケーブルシールド	14
				KNZ-SC / シールド編組チューブ	14

協和パッケージについて

汎用性の高い電線から付加価値の高いケーブルまでお手頃なサイズにパッケージされた協和ハーモネットのオリジナルラインナップです。仕様や用途などもしっかり表記されたコンパクトなオリジナル製品群で幅広いニーズにお応えしています。

■協和パッケージのUL電線

UL電線については2009年7月のULプロセスト・ワイヤ・プログラムの義務化に伴い表記を刷新しました。ULの要求項目に従ってULラベルの貼付けを徹底するとともに認識性が高く有用な記載を行っています。

< ULラベル >

[プロセスト・ワイヤー]

切断したUL電子ワイヤーに
対して要求される



[プロセスト・ワイヤー・リスポールド]

プラスチックリール等に巻き
替えたUL電子ワイヤーにつ
いて要求される



< パッケージ例 >

[袋入り製品]



[リール巻製品]



ー表記例ー



※切断しリールに巻き替えるUL電子ワイヤーに限る



はアンダー・ライターズ・ラボラトリーズ Inc. の登録商標です。

「ULプロセスト・ワイヤ・プログラム」とは



協和ハーモネットは、
ULプロセストワイヤプログラム
認定登録企業です。

UL認証電線については、電線メーカーが出荷する際にULラベルが貼付されます。その後、流通などを経て切断またはリール巻き加工を施すとそのULラベルは無効となってしまいます。この問題を解決するためにULプロセスト・ワイヤ・プログラムが2009年7月に義務化されました。これに伴い弊社ではULの認定登録を取得しました。ULプロセスト・ワイヤ・プログラムは認定された材料をトレースするためのプログラムです。電線メーカーからの出荷後に流通業などによって加工が施された場合の様々なタイプの電線のトレーサビリティに対応します。指定の長さに切断され、片端または両端の被覆を剥いて梱包出荷される絶縁された電線を対象としています。このプログラムでカバーされた電線は、タグ、リール、最小梱包箱上のいずれかにULラベルが貼付されるためトレースすることが可能です。さらに、元の電線のタグに表示されていた情報は加工された電線に貼付されるタグにも転記されます。このプログラムは元の電線をリスポール(巻き替え)する場合もカバーしています。

◆新製品情報

新たに協和カタログ2017 Vol.3にて追加掲載しました製品群をご紹介します。詳しくは各頁をご覧ください。

極細エナメル線 / 2UEW (2種ポリウレタン銅線)

👍 18

新しくΦ0.05~0.12mmの極細線5サイズを追加しました。お求めやすいプリスターバック入りのクリアー極小ボビン(6~7g)と100g巻小ボビンの2タイプを取りそろえております。



FAシールド用LANケーブル

👍 13

FA環境で要求される耐シールド特性が高い製品群をラインナップしました。さらにシールドケーブルの結線作業に必要な工具類やプラグなどのHarmonet製品(当社ネットワークブランド)も追加掲載しました。



スリムロボットケーブル

👍 9

ご好評いただいているスリムロボットケーブルKRTシリーズにAWG26を、さらにふっ素絶縁のKRTFシリーズにAWG30を追加しラインナップを充実させました。



UL1007, UL1015 / UL耐熱ビニル絶縁電線

👍 3, 4

UL1007にはAWG18,AWG16を、UL1015にはAWG14のカラーバリエーションを新たに追加しました。さらにご要望の多かった緑/黄ラインもラインナップしました。



HG-3E / ガラス編組チューブ

👍 16

ガラス編組チューブについても4.0mmと5.0mmの2サイズを追加しました。

■ 協和ハーモネットのロボットケーブル

【スリムロボットケーブル】

※注：ULロボットコードを除く

細径スペックに特化したオリジナルラインナップです。
コンパクトな協和パッケージで、ご使用用途に応じて小ロットにてお選びいただくことが可能です。また、長尺や特別仕様をご希望の際にはお気軽にお問い合わせください。

＜特長＞

- 極細銅合金導体を使用した高屈曲ケーブル
- 産業用ロボット、工作機械、センサー等の可動部に
- 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用
- ふっ素絶縁体仕様はさらに高屈曲を実現
- ノイズに強いシールド付きもラインナップ



KRTF / スリムロボットケーブル：ふっ素樹脂絶縁



■ 特長

- 極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
- 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
- スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
- 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
- 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

■ 用途

- 屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等
- 産業用ロボット、工作機器等

■ 材質：[絶縁体] ふっ素樹脂 / [被覆] 耐熱耐油性ビニル

■ 仕様参照メーカー：協和ハーモネット株式会社



<定尺在庫：100m>				
KRTF ふっ素樹脂絶縁				
導体サイズ×心数	長さ	色	JAN	
AWG32×2C	3m	黒	124945	
	5m	黒	124952	
AWG32×3C	3m	黒	124969	
	5m	黒	124976	
AWG32×4C	3m	黒	124983	
	5m	黒	124990	
AWG30×2C	3m	黒	125188	
	5m	黒	125195	
AWG30×3C	3m	黒	125201	
	5m	黒	125218	
AWG30×4C	3m	黒	125225	
	5m	黒	125232	

●当社屈曲試験結果＜参考＞

試料	耐屈曲回数	試験条件
KRTF AWG32 ×2C	5,000万回 以上	荷重：500g 曲げ半径：10mm 速度：60回/分

KRT / スリムロボットケーブル：架橋ポリエチレン絶縁



■ 特長

- 極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
- スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
- 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
- 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

■ 用途

- 屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等
- 産業用ロボット、工作機器等

■ 材質：[絶縁体] 架橋ポリエチレン / [被覆] 耐熱耐油性ビニル

■ 仕様参照メーカー：協和ハーモネット株式会社



<定尺在庫：100m>				
KRT 架橋ポリエチレン絶縁				
導体サイズ×心数	長さ	色	JAN	
AWG28×2C	3m	黒	121692	
	5m	黒	121708	
AWG28×3C	3m	黒	121715	
	5m	黒	121722	
AWG28×4C	3m	黒	121739	
	5m	黒	121746	
AWG28×6C	3m	黒	124884	
	5m	黒	124891	
AWG28×8C	3m	黒	124907	
	5m	黒	124914	
AWG28×10C	3m	黒	124921	
	5m	黒	124938	
AWG26×2C	3m	黒	125126	
	5m	黒	125133	
AWG26×3C	3m	黒	125140	
	5m	黒	125157	
AWG26×4C	3m	黒	125164	
	5m	黒	125171	

●当社屈曲試験結果＜参考＞

試料	耐屈曲回数	試験条件
KRT AWG28 ×2C	1,200万回 以上	荷重：100g 曲げ半径：10mm 速度：60回/分

KRT-SW / シールドスリムロボットケーブル：架橋ポリエチレン絶縁



■ 特長

- 極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
- スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
- 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
- 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。
- 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。
- 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

■ 用途

- 屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等
- 産業用ロボット、工作機器等

■ 材質：[絶縁体] 架橋ポリエチレン / [被覆] 耐熱耐油性ビニル

■ 仕様参照メーカー：協和ハーモネット株式会社




<定尺在庫：100m>				
KRT-SW シールド仕様				
導体サイズ×心数	長さ	色	JAN	
AWG28×2C	3m	黒	121784	
	5m	黒	121791	
AWG28×3C	3m	黒	121807	
	5m	黒	121814	
AWG28×4C	3m	黒	121821	
	5m	黒	121838	

※屈曲特性については、上記KRTの試験結果をご参照ください。

≪ 技術資料 ≫

■ 屈曲試験について

前頁の屈曲試験結果は右図の条件にて行った屈曲試験データです。
これらのデータは実測値であり保証値ではございませんのであらかじめご了承ください。




■ 配線時の注意事項

【許容張力】

導体断面積(mm²) × 線心数 × 2kg

※できるだけケーブルに張力が加わらないように考慮し、一時的に張力が加わる場合でも上記計算式で求めた値以下になるように注意してください。

【配線時の注意】



※ケーブルを配線する際は適切な長さとなるよう注意してください。

【結束時の注意】




× 異なる外径のケーブルを束ねない

【推奨曲げ半径】

- ・シールドケーブル：ケーブル外径の6倍以上
- ・非シールドケーブル：ケーブル外径の8倍以上


※ケーブルに加わる曲げ歪みを軽減させるために曲げ半径をできるだけ大きくしてください。

【捻回時の注意】



※固定箇所までの間隔をできる限り長く設定して捻回歪みを軽減させてください。

【留め具使用時の注意】



× 曲げ部分の近くを留め具などで固定しない

UL1095 / ULロボットコード



■ 特長

- 極細素線を使用し特殊な「ロープより構造」にすることで、一般固定用コードの20倍以上の耐屈曲性能を実現しました。
- 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
- 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

■ 用途

- 屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等
- 産業用ロボット、工作機器等

■ 材質：耐熱ビニル

■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社



<定尺在庫：610m>				
UL1095 / ULロボットコード				
導体サイズ	長さ	色	JAN	
AWG24	<装入> 10m	黒	121920	
	<リール>	白	121937	
AWG24	<リール> 50m	黒	121944	
		白	121951	

断線までの屈曲回数比較試験

導体	耐屈曲回数
一般固定用コード	数千回程度
ULロボットコード	20万回以上

※同じサイズのケーブルを用いた比較試験
※全断線までの屈曲回数

UL電線

耐熱電線

ビニル
絶縁電線

リボン
コード

KPPV-SW / 細径シールド線

■ 特長

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。

■ 用途

電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等

■ 材質：[絶縁体] ポリプロピレン / [被覆] ビニル

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ (協和ハーモネット株式会社オリジナル)

＜定尺在庫：200m＞

KPPV-SW / 細径シールド線		<投入>	
導体サイズ	長さ	色	JAN
13 / 0.08 × 1C	3m	黒	121418
	5m	黒	121425
13 / 0.08 × 2C	3m	黒	121432
	5m	黒	121449
7 / 0.18 × 1C	3m	黒	121456
	5m	黒	121463
7 / 0.18 × 2C	3m	黒	121470
	5m	黒	121487

ロボット
ケーブル

シールド
電線

通信線

MVV-S-S / マイクロホン用ビニルコード

■ 特長

●ソフトなシースで可とう性、柔軟性にすぐれています。
●編組シールドを施しており、放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いノイズ除去効果が得られます。

■ 用途

OA機器、FA機器、マイクロフォンを始めとする音響機器等の接続

■ 材質：[絶縁体] ビニル / [被覆] ビニル

■ 仕様参照メーカー

関西通信電線株式会社
※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合もあります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

＜定尺在庫：100m＞

MVV-S-S / マイクロホン用ビニルコード		<投入>	
導体サイズ	長さ	色	JAN
0.3mm ² × 1C	5m	黒	154010
	10m	黒	154027
0.3mm ² × 2C	5m	黒	154041
	10m	黒	154058
0.5mm ² × 1C	5m	黒	154072
	10m	黒	154089
0.5mm ² × 2C	5m	黒	154102
	10m	黒	154119
0.75mm ² × 1C	5m	黒	154133
	10m	黒	154140
0.75mm ² × 2C	5m	黒	154164
	10m	黒	154171

裸線

FAシールド用
LAN製品

シールド
対策製品

TIV-F / 通信用屋内ビニル平形電線

■ 特長

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。

■ 用途

○電話機相互間、インターフォン回路の配線
○警報回路の配線

■ 仕様参照メーカー

株式会社KHD
※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合もあります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

＜定尺在庫：200m＞

TIV-F / 通信用屋内ビニル平形電線		<投入>	
導体サイズ	長さ	色	JAN
0.8mm×2C	5m	灰	151200
	10m	灰	151217
<リール巻>	20m	灰	151231
	30m	灰	151248

チューブ・
その他

テープ類・
工具

巻線

0.8D-HQ・SUPER / D形(50Ω)細径同軸ケーブル

■ 特長

●低損失でシールド特性にすぐれています。
●VSWR、減衰量等電気特性が安定しています。
●使用温度範囲が-40℃～+105℃と広範囲です。
●RoHSに対応しています。

■ 用途

○高周波特性を必要とする無線機器内配線
○各種無線システム配線等

■ 材質：[絶縁体] 架橋発泡ポリエチレン / [被覆] 耐熱ビニル

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル

＜定尺在庫：200m＞

0.8D-HQ・SUPER / D形(50Ω)同軸ケーブル		<投入>	
導体サイズ	長さ	色	JAN
0.8D-HQ・SUPER	3m	黒	141669
	5m	黒	141676

参考資料	特性								構造							
	静電容量 (nF/km)	特性 (インピーダンスΩ)	減衰量標準値 (dB/m)(MHz)						内部導体構成及び 外径(本/mm)	絶縁体 標準外径	外部導体		外部被覆 標準厚	材質	仕上 外径	概算質量 (kg/km)
			100	900	1,500	2,000	3,000	5,000			1	2				
88	50±2	0.38	1.20	1.60	1.83	2.25	3.07	3.34	1/0.32	0.88	架橋発泡 PE	アルミ箔貼付 フラスチックテープ	すすめっき 軟銅線編組	耐熱 PVC	2mm	7

UL電線

耐熱電線

ビニル
絶縁電線

リボン
コード

1.5C-QEV / C形(75Ω)細径同軸ケーブル

■ 特長

●電気特性、インピーダンスが安定しています。
●絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。

■ 用途

テレビの配線や75Ωの高周波機器の接続、内部配線

■ 材質：[絶縁体] 架橋ポリエチレン / [被覆] ビニル

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル

＜定尺在庫：200m＞

1.5C-QEV-CW		<投入>	
導体サイズ	長さ	色	JAN
1.5C-QEV-CW	3m	黒	142079
	5m	黒	142086

ロボット
ケーブル

シールド
電線

通信線

1.5D-QEV / D形(50Ω)細径同軸ケーブル

■ 特長

●広帯域に渡り低減衰比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。
●絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。

■ 用途

アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線

■ 材質：[絶縁体] 架橋ポリエチレン / [被覆] ビニル

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル

＜定尺在庫：200m＞

1.5D-QEV		<投入>	
導体サイズ	長さ	色	JAN
1.5D-QEV	3m	灰	141362
	5m	灰	141379

静電容量 (nF/km)	インピー ダンス	特性						構造								
		減衰量標準値 (dB/km)					波長 短縮率	最大使用電圧 (kVeff)	内部導体構成 外径(本/mm)	絶縁体 外径	外部導体 構成	外部被覆 標準厚	外部被覆 材質	仕上外径 (標準/mm)	概算質量 (/km)	
		1MHz	10MHz	30MHz	200MHz	1,000MHz										
100	50Ω	27	85	155	400	980	67%	0.3	7/0.18	1.6	架橋PE	軟銅線編組	0.4mm	PVC	2.9	14kg

同軸
ケーブル

裸線

FAシールド用
LAN製品

TBC / すずめっき平編銅線

■ 特長

●可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
●より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
●機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。

■ 用途

○アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線等
○可とう性を必要とされる口出線等

■ 仕様参照メーカー

田中電線株式会社 他
※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合もあります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

＜投入>

導体サイズ	サイズ	長さ	JAN
1.25mm ²	3.6 × 0.9mm	5m	200014
2.0mm ²	4.7 × 1.0mm	5m	201882
3.5mm ²	7.0 × 1.0mm	3m	200038
5.5mm ²	9.6 × 1.4mm	3m	201899
8.0mm ²	15 × 1.9mm	3m	201905
14mm ²	18 × 2.0mm	1m	201912
22mm ²	25 × 2.3mm	1m	201929
38mm ²	29 × 3.4mm	1m	201936

公称断面積	構成		計算断面積	仕上寸法 (平均値)	最大導体抵抗 (20℃ Ω / km)	単位質量 (kg / km)
	素線径	素線数				
1.25mm ²	0.12mm	112本	1.267mm ²	3.6 × 0.9	17.6	13.5
2.0mm ²	0.12mm	176本	1.991mm ²	4.7 × 1.0	11.2	21.2
3.5mm ²	0.12mm	312本	3.529mm ²	7.0 × 1.0	6.3	37.6
5.5mm ²	0.12mm	480本	5.429mm ²	9.6 × 1.4	4.1	57.9
8.0mm ²	0.12mm	704本	7.962mm ²	15 × 1.9	2.79	84.9
14mm ²	0.12mm	1,248本	14.11mm ²	18 × 2.0	1.58	150
22mm ²	0.12mm	1,952本	22.08mm ²	25 × 2.3	1.01	235
38mm ²	0.12mm	3,312本	37.46mm ²	29 × 3.4	0.594	399

チューブ・
その他

テープ類・
工具

巻線

TCW / すずめっき軟銅線

■ 特長

●電気用軟銅線の表面をすすめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
●酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
●ハンダ付け性が良好です。

■ 用途

○基板の配線
○ジャンパー線等各種リード線

■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

＜投入>

導体サイズ	包装	長さ/質量	JAN
0.32mm	袋入	20m	200403
0.4mm	袋入	10m	200410
0.5mm	袋入	10m	200427
0.6mm	袋入	10m	200434
0.65mm	袋入	10m	200441
0.8mm	袋入	10m	200458
1.0mm	袋入	10m	200465
1.2mm	袋入	10m	200472
1.6mm	袋入	10m	200489
2.0mm	袋入	10m	200502
0.32mm	リール巻	500g	200632
0.4mm	リール巻	500g	200649
0.5mm	リール巻	500g	200656
0.6mm	リール巻	500g	200663
0.65mm	リール巻	500g	200670
0.8mm	リール巻	500g	200687
0.32mm	リール巻	1kg	200526
0.4mm	リール巻	1kg	200533
0.5mm	リール巻	1kg	200540
0.6mm	リール巻	1kg	200557
0.65mm	リール巻	1kg	200564
0.8mm	リール巻	1kg	200571
1.0mm	リール巻	1kg	200588
1.2mm	リール巻	1kg	200595
1.6mm	リール巻	1kg	200601
2.0mm	リール巻	1kg	200618

径	径の許容差 (mm)	伸び (%)	導電率 (%)	断面積 (mm ²)	質量 (kg/km)	電気抵抗 (Ω/km)
0.32mm	±0.01	15.0以上	94.0以上	0.08042	0.7149	228.1
0.4mm	±0.01	15.0以上	94.0以上	0.1257	1.117	145.9
0.5mm	±0.01	20.0以上	96.0以上	0.1964	1.746	91.44
0.6mm	±0.02	20.0以上	96.0以上	0.2827	2.513	63.53
0.65mm	±0.02	20.0以上	96.0以上	0.3318	2.95	54.13
0.8mm	±0.02	20.0以上	96.0以上	0.5027	4.469	35.73
1.0mm	±0.03	20.0以上	96.0以上	0.7854	6.982	22.87
1.2mm	±0.03	20.0以上	96.0以上	1.131	10.05	15.88
1.6mm	±0.03	20.0以上	96.0以上	2.011	17.88	8.931
2.0mm	±0.03	20.0以上	97.0以上	3.142	27.93	5.657

1. この表の数値は20℃におけるものとする 2. 断面積・質量及び電気抵抗は径の許容差0に対するものとする 3. 密度は1cm³につき8.9g

※JANコードは下6ケタを掲載しています。(4930393□□□□□□)

11

12

FA用シールドLANケーブル

NEW

ノイズ環境下のネットワークに要求されるシールド付きLAN製品の需要の高まりとご要望にお応えして新たに『FA LAN』シリーズをリリースしました。シールド仕様のケーブル、プラグ付きパッチコード、ジョイント用アダプタをラインナップ。さらにシールドケーブルの結線作業に必要な工具類やプラグなどのHarmonet製品(当社ネットワークブランド)も追加掲載しました。

FA用シールドLANケーブル



■ 特長

- UL規格に準拠したFA用LANケーブルです。(UL20276/UL VW-1, cUL FT1に対応)
- ノイズ対策を考慮したすめっき軟銅線編組シールド仕様です。
- より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。
- シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
- 1000BASE-T/cat5eの高速LANに対応しています。
- 一般的な汎用プラグSTP用RJ-45プラグに対応しています。

【ご注文に際して】

品番：HFC-5ES-M-BK JAN：916618
上記は1m単位の品番です。
ご注文の際には200m単位にてお願いします。

両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル



■ 特長

- 左記ケーブルを使用した両端シールドプラグ付きFA用シールドLANケーブルです。
- プラグ保護カバー付きです。

長さ	品番	JANコード
1m	HFC-5ES-1MP-BK	916625
2m	HFC-5ES-2MP-BK	916632
3m	HFC-5ES-3MP-BK	916649
5m	HFC-5ES-5MP-BK	916659
10m	HFC-5ES-10MP-BK	916663
15m	HFC-5ES-15MP-BK	916670

カテゴリ-6A対応 シールドジョイントアダプタ



■ 特長

- シールドモジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。
- 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。
- シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
- ホワイト、ブラック(シリコンカバー付き)の2タイプをラインナップしました。

品名	品番	JANコード
ホワイト	HLA-T-SAPS-6AS-WH	930959
ブラック	HLA-T-SAPS-6AS-BK	930966

cat5e対応 シールドジョイントアダプタ



■ 特長

- パッチパネル*に取り付けられるシールドジョイント用のアダプタです。
- 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。
- 専用のシャッター付きアダプタ(別売)を使用するとJIS枠に取り付けることも可能です。

*一部のパッチパネルには取り付けられない場合もあります。

品名	品番	JANコード
ジョイントアダプタ	HLA-T-ADPS-5ES	930973
専用アダプタ	HLA-T-MADS-5ES	930980



ADPS-5ES専用 シャッター付きアダプタ

STP用モジュラープラグ単線用



■ 特長

STP専用のモジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用により困難だったSTPプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。

※電線メーカーによって仕様が異なりますので、本製品には当社製STPケーブルのご使用をお勧めします。

品名	品番	JANコード
銅テープ付10個入	HLA-TS-MP-T-A	934834
銅テープ無100個入	HLA-TS-MP-TA100	934858

HLA-T-ST / LANケーブル用ストリッパー



■ 特長

LANケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外皮)の剥離作業ができる大変便利な工具です。UTPおよびSTPケーブルに使用可能です。

品名	品番	JANコード
LANケーブル用ストリッパー	HLA-T-ST	931208

RJ-45/RJ-48 かしめ工具PRO



■ 特長

プロ専用のLAN用モジュラープラグのかしめ工具です。RJ-45、RJ-48プラグを取り付けることができます。メカニカルラチェット機構を採用し作業性は抜群です。

品名	品番	JANコード
かしめ工具 PRO	HLA-MPTL-PRO	931123

LANケーブル用テスター ミニ



■ 特長

携帯にも便利な超小型テスターです。各心線毎に導通チェックする方式を採用しています。グラウンド/シールドの導通チェックも可能です。

品名	品番	JANコード
LANケーブル用テスターミニ	HLA-TEST-MINI	933844

KNZ-NS03S / ノイズ吸収シート



■ 特長

- 難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。
- 高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。
- 柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電氣的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
- サイズ：70mm × 105mm



■ 用途

- CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策
- モーター、インバーターのシールド対策
- 携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策


■ 特性

項目	単位	数値
使用限界温度	℃	-20~90
体積抵抗率	Ω・m	5 × 10 ⁸
引張強度	MPa	6

■ 電磁波吸収特性 反射減衰量 (39D同軸管法)



KNZ-ST / シールド布テープ




■ 特長

- 銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
- 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
- フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
- UL510 (FR) 認定品です。

■ 用途


- 電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
- 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム

■ 電界




■ 特性

測定項目	測定値
難燃性導電布厚さ(μm)	250
粘着層厚さ(μm)	50
製品厚さ(μm)	300
表面抵抗値(Ω / 25mm)	0.05以下
引張強度(kgf / 25mm)	タテ33 ヨコ16
伸び(%)	タテ33 ヨコ30
接着力(gf / 25mm)	720以上
接触抵抗値(Ω / 4cm ² / 2kgf)	0.004以下



KNZ-FS / フラットケーブルシールド




■ 特長

- 絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。
- 装着は両面テープで貼り付けるだけです。後付け加工が簡単です。

■ 用途


フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策

■ 電界



■ 特性

項目	数値	条件
材料構成	アルミ箔	25μm
	ポリエステルフィルム	12μm
	絶縁シート	100μm
引張強度(kgf / 3cm)	タテ	20
	ヨコ	13
	タテ	80
伸び率(%)	ヨコ	45
	ヨコ	45



KNZ-SC / シールド編組チューブ




■ 特長

- ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
- 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
- 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
- UL224VW-1認定品です。

■ 用途

- OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
- ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケーブルのシールド
- 各種インターフェイスケーブルのシールド

■ シールド効果 (電界) — 参考 —



※掲載した製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

UL電線

耐熱電線

ビニル絶縁電線

リボンコード

ロボットケーブル

スミチューブC

■ 特長

●比較的低温で収縮するので作業が容易です。
●環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
●RoHS認定品です。

■ 用途

○電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
○電線の色識別、結束
○ケーブルラベルの固定、保護
○抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁

■ 仕様

材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
収縮温度 90℃以上
収縮率 内径収縮率 約40%
長さ変化率 -15%以上
連続使用温度 -55℃～105℃

■ 仕様参照メーカー：住友電工ファインポリマー株式会社

スミチューブC

導体サイズ

包装

長さ

色

JAN

1.5mm

3本

1m

黒

311093

2.0mm

3本

1m

黒

311109

3.0mm

3本

1m

黒

311116

4.0mm

3本

1m

黒

311123

5.0mm

3本

1m

黒

311130

6.0mm

3本

1m

黒

311147

8.0mm

3本

1m

黒

311154

10.0mm

3本

1m

黒

311161

12.0mm

3本

1m

黒

311178

15.0mm

2本

1m

黒

312847

20.0mm

2本

1m

黒

312861

1.5mm

3本

1m

透明

312755

2.0mm

3本

1m

透明

312762

3.0mm

3本

1m

透明

312779

4.0mm

3本

1m

透明

312786

5.0mm

3本

1m

透明

312793

6.0mm

3本

1m

透明

312809

8.0mm

3本

1m

透明

312816

10.0mm

3本

1m

透明

312823

12.0mm

3本

1m

透明

312830

1.5mm

各1本

1m

6色

311192

2.0mm

各1本

1m

6色

311208

3.0mm

各1本

1m

6色

311215

4.0mm

各1本

1m

6色

311222

※6色：黒透明青赤黄白

シールド電線

通信線

同軸ケーブル

裸線

FAシールド用LAN製品

シールド対策製品

チューブ・その他

テープ類・工具

巻線

参考資料

UL電線

耐熱電線

ビニル絶縁電線

リボンコード

ロボットケーブル

HG-3E / ガラス編組チューブ

■ 特長

●すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
●高い自己消炎性を有します。
●難燃性にすぐれULVW-1に合格します。

■ 用途

○通信機器、事務機器の絶縁
○自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁
○各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束

■ 仕様参照メーカー：株式会社クラベ

ガラス編組チューブ

品番

内径

長さ

入数

JAN

HG-3E

1.0mm

1m

2本

312878

HG-3E

1.5mm

1m

2本

312885

HG-3E

2.0mm

1m

2本

312892

HG-3E

3.0mm

1m

2本

312908

HG-3E

4.0mm

1m

2本

312977

HG-3E

5.0mm

1m

2本

312984

TS / スパイラルチューブ

■ 特長

●取り外しや再利用が可能で、配線変更の際も大変便利です。
●ハロゲンを含まないポリエチレンを使用しています。

■ 用途

電線の結束、分岐、保護

■ 仕様参照メーカー

ヘラマンタイトン株式会社

※製品の性格上、切断長には多少の誤差があります。

スパイラルチューブ

品番

内径

長さ

色

JAN

P-2.6

2.6mm

1m

乳白

312571

P-4

4mm

1m

乳白

312588

P-6

5.6mm

1m

乳白

312595

P-9

8.0mm

1m

乳白

312601

P-12

11.3mm

1m

乳白

312618

定尺在庫

100m

100m

100m

50m

50m

シールド電線

通信線

同軸ケーブル

裸線

FAシールド用LAN製品

シールド対策製品

チューブ・その他

テープ類・工具

巻線

参考資料

NPE / 熱収縮チューブ

■ 特長

●絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。
●耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。
●金属と接触しても金属を腐食させません。

■ 用途

電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護

■ 仕様参照メーカー

西日本電線株式会社

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合もあります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

熱収縮チューブ

品番

内径

長さ

色

JAN

NPE P30

30mm

1m

黒

311536

NPE P40

40mm

1m

黒

311543

NPE P50

50mm

1m

黒

311550

シールド電線

通信線

同軸ケーブル

裸線

FAシールド用LAN製品

シールド対策製品

チューブ・その他

テープ類・工具

巻線

参考資料

TG / 自在ブッシング

■ 特長

●耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
●耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。
●柔軟性に富んだナイロンを使用していますので、小と変形した孔に適用します。
●開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます。

■ 用途

パネル切断部の電線保護

■ 仕様参照メーカー

ヘラマンタイトン株式会社

自在ブッシング

品番

通径(穴径)

長さ

入数

JAN

TG-012 5P

1.2mm

253mm

5本

330117

TG-016 5P

1.6mm

253mm

5本

330124

TG-024 5P

2.3mm

253mm

5本

330131

シールド電線

通信線

同軸ケーブル

裸線

FAシールド用LAN製品

シールド対策製品

チューブ・その他

テープ類・工具

巻線

参考資料

W3F2 / 熱収縮チューブ

■ 特長

●収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。
●内層の熱溶解性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。
●金属、ポリオレフィン、PVCに對し接着性を有し、防水加工が可能です。
●定格温度125℃ 定格電圧600V
●連続使用可能温度 -55℃～125℃
●UL224 CSA認定品です。

■ 用途

○比較的段差の大きい電子部品の防水
○電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護

■ 材質：電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂

■ 仕様参照メーカー：住友電工ファインポリマー株式会社

スミチューブW3F2

品番

入数

長さ

色

JAN

KTW-WF-3S8

5本

10cm

黒

311253

KTW-WF-1S2

5本

10cm

黒

311277

KTW-WF-3S4

5本

10cm

黒

311260

シールド電線

通信線

同軸ケーブル

裸線

FAシールド用LAN製品

シールド対策製品

チューブ・その他

テープ類・工具

巻線

参考資料

KG / 自在ブッシング

■ 特長

●耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
●耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。
●柔軟性に富んだナイロンを使用していますので、小と変形した孔に適用します。
●開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます。

■ 用途

パネル切断部の電線保護

■ 仕様参照メーカー

ヘラマンタイトン株式会社

自在ブッシング

品番

通径(穴径)

長さ

入数

JAN

TG-012 5P

1.2mm

253mm

5本

330117

TG-016 5P

1.6mm

253mm

5本

330124

TG-024 5P

2.3mm

253mm

5本

330131

シールド電線

通信線

同軸ケーブル

裸線

FAシールド用LAN製品

シールド対策製品

チューブ・その他

テープ類・工具

巻線

参考資料

KBT / 編組チューブ

■ 特長

●モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。
●編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を行うことが可能です。
●RoHS対応品です。

■ 用途

○電線の結束、絶縁、被覆保護、補強
○ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護

■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合もあります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

KBT

品番

最小径

長さ

色

JAN

KBT-3

3.0mm

1m

黒

312724

KBT-6

6.0mm

1m

黒

312731

KBT-12

12.0mm

1m

黒

312748

KBT-19

19.0mm

1m

黒

312953

KBT-30

30.0mm

1m

黒

312960

呼称	折径	最小径	最大 拡大径	耐熱 温度
B-3	5mm	3mm	12mm	120℃
B-6	14mm	6mm	20mm	120℃
B-12	22mm	12mm	33mm	120℃
B-19	30mm	19mm	45mm	120℃
B-30	35mm	27mm	55mm	120℃

15

※JANコードは下6ケタを掲載しています。(4930393□□□□□)

16

UL電線

耐熱電線

ビニル
絶縁電線

リボン
コード

ロボット
ケーブル

シールド
電線

通信線

同軸
ケーブル

裸線

FAシールド用
LAN製品

シールド
対策製品

チューブ・
その他

テープ類・
工具

巻線

参考資料

AWG換算表

ワイヤーゲージ	外径	断面積
AWG1	7.348mm	42.41mm ²
AWG2	6.543mm	33.63mm ²
AWG3	5.827mm	26.67mm ²
AWG4	5.189mm	21.15mm ²
AWG5	4.620mm	16.77mm ²
AWG6	4.115mm	13.30mm ²
AWG7	3.665mm	10.55mm ²
AWG8	3.264mm	8.368mm ²
AWG9	2.906mm	6.633mm ²
AWG10	2.588mm	5.260mm ²
AWG11	2.304mm	4.169mm ²
AWG12	2.052mm	3.309mm ²
AWG13	1.829mm	2.627mm ²
AWG14	1.628mm	2.082mm ²
AWG15	1.450mm	1.652mm ²
AWG16	1.290mm	1.308mm ²
AWG17	1.151mm	1.040mm ²
AWG18	1.024mm	0.8233mm ²
AWG19	0.9119mm	0.6529mm ²
AWG20	0.8128mm	0.5189mm ²
AWG21	0.7239mm	0.4116mm ²
AWG22	0.6426mm	0.3243mm ²
AWG23	0.5740mm	0.2589mm ²
AWG24	0.5105mm	0.2047mm ²
AWG25	0.4547mm	0.1624mm ²
AWG26	0.4039mm	0.1281mm ²
AWG27	0.3607mm	0.1022mm ²
AWG28	0.3200mm	0.08046mm ²
AWG29	0.2870mm	0.06471mm ²
AWG30	0.2540mm	0.05067mm ²
AWG31	0.2261mm	0.04014mm ²
AWG32	0.2032mm	0.03243mm ²
AWG33	0.1803mm	0.02554mm ²
AWG34	0.1600mm	0.02011mm ²
AWG35	0.1422mm	0.01589mm ²
AWG36	0.1270mm	0.01267mm ²
AWG37	0.1143mm	0.01026mm ²
AWG38	0.1016mm	0.00811mm ²

導体の心線構成

導体サイズ	コード類, キャプタイヤ		絶縁電線及びケーブル	
	素線径	本数	素線径	本数
0.3mm ²	0.18mm	12	—	—
0.5mm ²	0.18mm	20	—	—
0.75mm ²	0.18mm	30	—	—
1.25mm ²	0.18mm	50	0.45mm	7
2.0mm ²	0.26mm	37	0.6mm	7
3.5mm ²	0.32mm	45	0.8mm	7
5.5mm ²	0.32mm	70	1.0mm	7
8.0mm ²	0.45mm	50	1.2mm	7
14mm ²	0.45mm	88	1.6mm	7
22mm ²	0.45mm	7/20	2.0mm	7
38mm ²	0.45mm	7/34	2.6mm	7
60mm ²	0.45mm	19/20	2.0mm	19
100mm ²	0.45mm	19/34	2.6mm	19
150mm ²	0.45mm	27/34	2.3mm	37
200mm ²	0.45mm	37/34	2.6mm	37
250mm ²	0.45mm	37/42	2.3mm	61
325mm ²	0.45mm	37/55	2.6mm	61

対40℃比電流減少係数

定格温度	周囲温度	30℃	40℃	50℃	60℃
	60℃	1.22	1	0.70	—
	80℃	1.11	1	0.86	0.70
	90℃	1.09	1	0.89	0.77
	105℃	1.07	1	0.91	0.83
	125℃	1.05	1	0.93	0.87
	150℃	1.04	1	0.95	0.90
	200℃	1.03	1	0.96	0.93

束ねたときの電流減少係数

電線本数	係数	電線本数	係数
1	1.00	11	0.43
2	0.85	12	0.42
3	0.75	13	0.41
4	0.68	14	0.40
5	0.62	15	0.39
6	0.56	16	0.38
7	0.52	17	0.37
8	0.49	18	0.37
9	0.46	19	0.36
10	0.44	20	0.35

ケーブルの曲げ半径 D…ケーブル外径

ケーブルの種類		単心	多心	備考	代表品種
ゴム・プラスチック ケーブル	遮へいなし	8D	6D	絶縁電線 ケーブル	IV, HIV,KIV,VFF,VSF, KV,VCTF, VCTFK, WCT
	遮へいあり	10D	8D	ケーブル	CVV-S, 600V CV-S, MVV-S
	移動用	6D	4D		2PNCT, VCT, 2CT
ケーブルの種類		接続及び 支持する場合	布設中	備考	代表品種
同軸ケーブル	編組型 同軸ケーブル	4D以上	10D以上		3C-2V, 5C-2V, 1.5C-QEV-CW, 1.5D-QEV
	アルミラミネート 同軸ケーブル	6D以上	15D以上		S-5C-FB, NL-5D-FB, 0.8D-HQ・SUPER
通信ケーブル	PE(PVC)シース ケーブル(遮へいなし)	4D以上	10D以上		UTP, TIV-F
	編組遮へい ケーブル	6D以上	15D以上		KPPV-SW
	ラミネートシース ケーブル	6D以上	15D以上		STP

協和ハーモネット株式会社

本 社 〒612-8454 京都市伏見区竹田泓ノ川町17 TEL.075-622-2100 FAX.075-602-0560
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-6 TEL.03-3836-3899 FAX.03-3836-3998

- 掲載した製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。
- 掲載した社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの内容は2017年4月現在のものです。

http://www.harmonet.co.jp

FKC1-17AP